

# SÄKERHETS DATABLAD - SLAMFÄRG

## 1. Namnet på produkten och företaget

### Produktnamn

Hörle Bruks svarta slamfärg 437508-5

### Avsedd användning av produkt

Täckbehandling av trävaror med finsågad yta

### Tillverkare

AB Bruksbalken  
Hörle  
331 92 Värnamo  
Tfn 0370 – 30 37 30

[www.bruksbalken.se](http://www.bruksbalken.se) e-post [rolf.bohn@bruksbalken.se](mailto:rolf.bohn@bruksbalken.se)

### Kristelefonnummer

Giftinformationscentralen - 112

### Datum utfärdat

2008-07-15

## 2. Farliga egenskaper

R 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Kan irritera ögon och hud.

Tecken och symptom på exponering:

Kontakt med ögon kan orsaka irritation. Kontakt med hud kan ge mild irritation.

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

| Ämne       | CAS-nr    | Halt (%) | Symboler; R-fraser    |
|------------|-----------|----------|-----------------------|
| Zinksulfat | 7733-02-0 | 2        | Xi, N; R36/38, R50/53 |

Ingredienser: Vatten, jordfärgspigment, linolja, rågmjöl, zinksulfat, borax samt konsistensmedel.

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

### Generellt

I tveksamma fall eller när symptom kvarstår – kontakta läkare.

### Kontakt med huden

Tvätta med mild tvål. Om kläder kontaminerats, tag av och tvätta huden med mild tvål.

### Kontakt med ögon

Håll isär ögonlocken och skölj omedelbart med mjuk stråle ljummet vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

### Förtäring

---

AB Bruksbalken  
Hörle  
S-331 92 Värnamo

Telefon  
0370 – 30 37 30  
+46 – 370 – 30 37 30

Fax  
0370 – 200 40  
+46 – 370 – 200 40

Skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Om större mängd förtärs eller om besvär kvarstår kontakta läkare.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

Vattenburen ej brännbar.  
Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.  
Vid brand kan svaveloxider bildas.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### Rengöring/sanering

Om återvinning ej kan ske kan spill tas upp med hjälp av absorberingsmedel, torr jord eller sand som placeras i behållare eller container för avfallsdeponering. Alternativt kan spill sugas upp för senare deponering. Bör efterföljas av behandling med absorberingsmedel. Spola slutligen med vatten. Undvik utsläpp till avlopp och vattendrag.

Personliga skyddsåtgärder: Se punkt 8.

## 7. Hantering och lagring

### Hantering

Undvik kontakt med hud eller ögon.

### Förvaring

Förvara på sval, torr och frostfri plats i förseglad behållare.

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Beakta god yrkeshygien.

### Andningsskydd

Endast vid spray eller sprutning

### Handskydd

Skyddshandskar av t ex gummi

### Ögonskydd

Stänk eller skyddsglasögon vid risk för stänk

### Skyddskläder

Vid risk för kontakt med huden bör heltäckande klädsel användas.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Fysisk form

Flytande, svagt tixotrop

### Kulör

svart

### Lukt

Mild

**Flampunkt**

Ej brännbar

**Densitet**1,2 kg/dm<sup>3</sup>**10. Stabilitet och reaktivitet**

Stabil vid normala förhållanden.

Zinksulfat sönderfaller termiskt vid 280°C och bildar giftig metalloxidrök samt svaveltrioxid.

**11. Toxikologisk information**

Innehåller zinksulfat.

**12. Ekotoxikologisk information**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Undvik utsläpp till avlopp och vattendrag.

**13. Avfallshantering**

Bortskaffas i enlighet med lokala och nationella förordningar.

**14. Transportinformation**

Transporteras frostfritt.

**ADR/RID**

Ingen begränsning

**ICAO/IATA**

Ej fastställt

**15. Gällande föreskrifter****Risk- och skyddsfraser.**

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R36/38 Irriterar ögon och hud.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

**16. Övrig information**

Volymtorrhalt 33 %

Sträckförmåga 3 - 5 kvm/lit